

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Oferujemy dostawę nowego ciągnika rolniczego(rok produkcji min. 2019):

Ciągnik rolniczy wraz z osprzętem 1 szt., marka, model, rok produkcji, fabrycznie nowy o następujących parametrach technicznych:

Wymagane	Oferowane (marka, typ, model) należy potwierdzić w wierszach poniżej wymagania podane obok przez wpisanie jednoznacznego opisu i konkretnych wartości
SILNIK	
silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem	tak
silnik min. 4-cylindrowy	
silnik spełniający normę emisji spalin min. Tier 4B	
silnik o mocy znamionowej 150-170 KM	
maksymalny moment obrotowy min. 680 Nm	
pojemność silnika min. 6000 cm3	
SKRZYNIA BIEGÓW	
sprzęgło wielotarczowe mokre	tak
rewers hydrauliczny	tak
prędkość transportowa ciągnika wraz z osprzętem nie mniej niż 40 km/h	
KABINA	
kabina 2 miejscowa amortyzowana	tak
klimatyzacja	tak
panel wskaźników umieszczony na słupku, po prawej stronie obok sterowania lub przy kierownicy	tak
radioodtwarzacz	tak
fotel kierowcy pneumatyczny	tak
lampy halogenowe obrotowe 2 sztuki	tak
WOM TYLNY	
załącznik elektrohydrauliczny	tak
Min. 3 prędkości 540/540E/1000 obr/min	tak
PRZEDNIA OŚ 4WD	
elektrohydrauliczne załączanie 4WD	tak
elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów	tak

przednia oś amortyzowana	tak
WYPOSAŻENIE	
hamulce tarczowe przód, tył lub tył z dołączaniem napędu przedniej osi podczas hamowania	tak
przedni i tylny TUZ	tak
zaczep górny przesuwany automatyczny	tak
min. 4 pary zaworów hydraulicznych sterowanych mechanicznie lub elektrohydraulicznie bez lub z regulacją czasu pracy	
sterowany elektrohydraulicznie podnośnik	tak
wydatek całkowity układu hydraulicznego min. 80 l/min	
instrukcja obsługi w języku polskim	tak
apteczka	tak
trójkąt ostrzegawczy	tak
pneumatyczne złącza hamulcowe przyczepy	tak
złącze elektryczne przyczepy	tak
NADWOZIE	
masa całkowita bez obciążników nie mniej niż 6000 kg	
pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 300 l	
zamykany korek wlewu paliwa	tak
oświetlenie zewnętrzne dopuszczające ciągnik do poruszania się po drogach publicznych	tak
KOSIARKA BIJAKOWA TYPU CIĘŻKIEGO	
montaż na tylny TUZ ciągnika	tak
szerokość robocza 2,5m	tak
Minimum 30 noży tnących	
sterowanie z kabiny ciągnika	tak
przesuw hydrauliczny boczny o zakresie min. 500mm	
automatyczny naciąg pasów klinowych	tak
regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego	tak
regulowane stopy podporowe	tak
łańcuchy ochronne	tak

1) Wymogiem Zamawiającego jest aby oferowany ciągnik spełniał wszystkie parametry oznaczone słowem "tak" w kolumnie "oferowane"

2)

W kolumnie "oferowane" należy w pustych polach wpisać rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika, z tym, że muszą one spełniać wymagania minimalne, określone przez Zamawiającego w kolumnie "Wymagane"

UWAGA! Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 w przypadku gdy, wpisane przez wykonawcę oferowane parametry ciągnika wraz z kosiarką nie spełniają wymaganych przez Zamawiającego parametrów oraz gdy, wykonawca nie wypełni jakiegokolwiek z pustych pól oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia.