

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Oferujemy dostawę nowego ciągnika rolniczego(rok produkcji nie starszy niż 2013):

Ciągnik rolniczy wraz z osprzętem 1 szt., marka, model, rok produkcji, fabrycznie nowy o następujących parametrach technicznych:

Wymagane	Oferowane (marka, typ, model) należy potwierdzić w wierszach poniżej wymagania podane obok przez wpisanie jednoznacznego opisu i konkretnych wartości
SILNIK	
silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem	tak
silnik 6-cylindrowy	tak
silnik spełniający normę emisji spalin min. TIER 3
silnik o mocy maksymalnej min. 130 KM
maksymalny moment obrotowy min. 580 Nm
pojemność silnika min. 6000 cm3
SKRZYNIA BIEGÓW	
sprzęgło wielotarczowe mokre	tak
rewers hydrauliczny	tak
biegi pełzające z prędkością min. nie większa niż 300 m/h	tak
KABINA	
kabina 2 miejscowa	tak
klimatyzacja	tak
radioodtwarzacz	tak
fotel kierowcy pneumatyczny	tak
lampy halogenowe obrotowe 2 sztuki	tak
WOM TYLNY	
wielotarczowe sprzęgło w kąpiel olejowej	tak
załącznik elektrohydrauliczny	tak
2 prędkości 540/1000 obr/min	tak
PRZEDNIA OŚ 4WD	
elektrohydrauliczne załączanie 4WD	tak
elektrohydrauliczna blokada dyferencjałów	tak

WYPOSAŻENIE	
hamulce tarczowe przód 4, tył 10 tarcz	tak
przedni i tylny TUZ	tak
pogrzewacz bloku silnika	tak
zaczep automatyczny	tak
5 par zaworów hydraulicznych (w tym 1 z funkcja motor)	tak
sterowany elektrohydraulicznie podnośnik	tak
wydatek całkowity układu hydraulicznego min. 125 l/min
instrukcja obsługi w języku polskim	tak
podnośnik hydrauliczny	tak
klucz do kół	tak
apteczka	tak
trójkąt ostrzegawczy	tak
pneumatyczne złącza hamulcowe przyczepy	tak
złącze elektryczne przyczepy	tak
NADWOZIE	
masa całkowita bez obciążników nie mniej niż 6000 kg
pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 250 l
rozstaw osi min. 2800 mm
zamykany korek wlewu paliwa	tak
oświetlenie zewnętrzne dopuszczające ciągnik do poruszania się po drogach publicznych	tak
WYSIĘGNIK WIELOFUNKCYJNY	
montaż na tylny TUZ ciągnika	tak
zasięg pracy z głowicą koszącą nie mniej niż 6,5m
sterowanie joystickiem z kabiny ciągnika	tak
własny układ hydrauliczny	tak
bezpiecznik hydrauliczny	tak
wskaźniki temperatury i poziomu oleju	tak
chłodnica z filtrami oleju	tak
wskaźnik zabrudzenia oleju	tak
dodatkowy zawór bezpieczeństwa zabezpieczający ramię przed opadnięciem w przypadku uszkodzenia przewodu hydraulicznego	tak
obroty WOM min. 540 obr/min
masa wysięgnika nie więcej niż 1200 kg

GŁOWICA KOSZĄCA	
szerokość robocza min 1,1 m
ilość noży tnących min. 10
masa nie większa niż 270 kg
PIŁA DO GAŁĘZI	
szerokość robocza min 1,5 m
ilość pił tarczowych min 3 sztuki
maksymalna średnica cięcia nie mniej niż 15 cm
masa nie większa niż 200 kg

- 1) Wymogiem Zamawiającego jest aby oferowany ciągnik spełniał wszystkie parametry oznaczone słowem "tak" w kolumnie "oferowane"
- 2) W kolumnie "oferowane" należy w pustych polach wpisać rzeczywiste parametry oferowanego ciągnika, z tym, że muszą one spełniać wymagania minimalne, określone przez Zamawiającego w kolumnie "Wymagane"