

Jaworzno, 15 lutego 2017r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów o posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] (...)**”.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn.zm.), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsc w których należy stosować nawierzchnię z kostki granitowej 18x18, ponieważ projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje takiego rodzaju nawierzchni.

Odpowiedz:

Kostkę granitową 18x18 należy stosować na wyniesionych skrzyżowaniach ulicy 700-lecia z ulicami: Drabowe Bagno (km 0+0,00÷km 0+009,10); Pastwiskową (km 0+074,58÷km 0+090,54); Stanisława Witkiewicza (km 0+142,29÷km 0+154,39); Władysława Anczyca (km 0+185,28÷km 0+201,33); Romana Proksy (km 0+232,47÷km 0+244,74); Księcia Józefa (km 0+279,95÷km 0+291,69); Tadeusza Banachiewicza (km 0+326,92÷km 0+338,89); Marii Koszutskiej (km 0+369,94÷km 0+385,44); Stefana Starzyńskiego (km 0+428,63÷km 0+439,83); Galla Anonima (km 0+475,22÷km 0+487,30); Pawła Szulgacza (km 0+521,79÷km 0+532,94); Ludwika Wawrzyńskiej (km 0+568,28÷km 0+579,86). Szczegóły ułożenia kostki na wyniesionych skrzyżowaniach przedstawiono na rys. nr 4 branży drogowej. Kilometraż ułożenia zgodny z profilem podłużnym projektowanej jezdni przedstawionym na rys. nr 3.

Pytanie 2.

Prosimy o sprecyzowanie rodzajów nawierzchni jaki należy zabudować na całości zakresu robót, ponieważ kolory oznaczeń na rysunkach zagospodarowania terenu nie zgadzają się z legendą.

Odpowiedz:

Zgodnie z przedstawionym rysunkiem zagospodarowania terenu nr 2.1 branży drogowej, w poniższym kilometrażu, zgodnie z profilem podłużnym projektowanej jezdni przedstawionym na rys. nr 3, należy zabudować następujący rodzaj nawierzchni z:

- betonu asfaltowego: km 0+009,10÷km 0+074,58 + km 0+385,44 ÷km 0+428,63 + km 0+439,83÷0+475,22 + km 0+487,30÷km 0+521,79 + km 0+532,94÷km 0+568,28 + km 0+579,86÷ km 0+581,36;
- betonowej kostki brukowej – bruk krakowski koloru grafitowego: km 0+090,54÷km 0+142,29 + km 0+154,39÷ km 0+185,28 + km 0+201,33÷km 0+232,47 + km 0+244,74÷km 0+279,95 + km 0+291,69÷km 0+326,92 + km 0+338,89÷km 0+369,94;
- granitowej kostki ciętej i płomieniowanej (18x18): (km 0+0,00÷km 0+009,10) + km 0+074,58÷km 0+090,54 + km 0+142,29÷km 0+154,39 + km 0+279,95÷km 0+291,69 + km 0+232,47÷km 0+244,74 + km 0+279,95÷km 0+291,69 + km 0+326,92÷km 0+338,89 + km 0+369,94÷km 0+385,44 + km

0+428,63÷km 0+439,83 + km 0+475,22÷km 0+487,30 + km 0+521,79÷km 0+532,94 + km
0+568,28÷km 0+579,86;

Pytanie 3.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę kostki granitowej płomieniowanej na łupaną?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę kostki granitowej płomieniowanej na kostkę łupaną.

Zatwierdzam
Paweł Bednarek
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a