PRZEKRÓJ 22
0+420.68


241
240
239
238
237
236
238.18
2.3%
238.14
238.11
2.0%
238.16
2.0%
238.11
238.22
2.0%
238.25

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.65	-2.90	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	6.50
Rzędne projektowane		238.18	238.14	238.11	238.16	238.11	238.09	238.21	238.25	
Rzędne terenu	238.16	238.19	238.16	238.16	238.15	238.15	238.16	238.16	238.20	238.27

PRZEKRÓJ 23
0+441.93


241
240
239
238
237
236
238.27
2.0%
238.24
238.13
-2.0%
238.18
2.0%
238.13
238.24
2.0%
238.27

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		238.27	238.23	238.11	238.13	238.18	238.13	238.11	238.23	238.27	238.30	
Rzędne terenu	238.19	238.20	238.24	238.25	238.25	238.25	238.24	238.24	238.24	238.24	238.24	238.25

PRZEKRÓJ 24
0+460.00


240
239
238
237
236
238.32
2.0%
238.30
238.19
-2.0%
238.24
2.0%
238.19
238.30
2.0%
238.32

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		238.35	238.32	238.29	238.17	238.19	238.24	238.19	238.17	238.29	238.32	238.35	
Rzędne terenu	238.27	238.31	238.31	238.28	238.28	238.27	238.28	238.27	238.26	238.26	238.27	238.27	238.31

PRZEKRÓJ 25
0+489.50


241
240
239
238
237
236
238.33
2.0%
238.31
238.20
2.0%
238.25
2.0%
238.20
238.31
2.0%
238.33

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		238.36	238.33	238.30	238.18	238.20	238.25	238.20	238.18	238.30	238.33	238.36	
Rzędne terenu	238.11	238.24	238.24	238.21	238.21	238.20	238.17	238.33	238.35	238.33	238.45	238.45	238.53

PRZEKRÓJ 26
0+502.53


241
240
239
238
237
236
238.27
2.9%
238.31
238.28
2.0%
238.34
2.0%
238.28
238.39
2.0%
238.42

Odsunięcia od osi		-4.39	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	
Rzędne projektowane		238.27	238.31	238.26	238.28	238.34	238.28	238.26	238.38	238.42	238.45	
Rzędne terenu	-6.50	238.27	238.33	238.33	238.34	238.42	238.50	238.50	238.51	238.55	238.55	6.50

PRZEKRÓJ 27
0+520.00


242
241
240
239
238
237
236
238.21
238.58
238.54
2.0%
238.51
238.40
2.0%
238.45
2.0%
238.40
238.51
2.0%
238.54

Odsunięcia od osi		-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	
Rzędne projektowane		238.54	238.50	238.38	238.40	238.45	238.40	238.38	238.50	238.54	238.57	
Rzędne terenu		238.25	238.35	238.36	238.36	238.37	238.43	238.42	238.42	238.57	238.58	238.68

PRZEKRÓJ 28
0+540.00


241
240
239
238
237
236
238.42
2.0%
238.40
238.29
2.0%
238.34
2.0%
238.29
238.40
2.0%
238.42

Odsunięcia od osi	6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		238.45	238.42	238.39	238.27	238.29	238.34	238.29	238.27	238.39	238.42	238.45	
Rzędne terenu	238.08	238.16	238.16	238.25	238.26	238.27	238.36	238.39	238.39	238.39	238.54	238.55	238.60

PRZEKRÓJ 29
0+560.00


241
240
239
238
237
236
238.33
2.0%
238.30
238.19
2.0%
238.25
2.0%
238.19
238.30
2.0%
238.33

Odsunięcia od osi	6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	6.50
Rzędne projektowane		238.36	238.33	238.29	238.17	238.19	238.25	238.19	238.17	238.29	238.33	
Rzędne terenu	238.08	238.14	238.19	238.19	238.20	238.20	238.27	238.32	238.32	238.31	238.35	238.43

PRZEKRÓJ 30
0+582.02


241
240
239
238
237
236
238.22
2.0%
238.19
238.08
2.0%
238.13
2.0%
238.08
238.19
2.0%
238.22

Odsunięcia od osi	6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		238.25	238.22	238.18	238.06	238.08	238.13	238.08	238.06	238.18	238.22	238.25	
Rzędne terenu	237.97	238.06	238.12	238.15	238.16	238.16	238.18	238.21	238.18	238.18	238.21	238.21	238.26

PRZEKRÓJ 31
0+606.09


241
240
239
238
237
236
238.00
2.0%
237.97
237.86
2.0%
237.91
2.0%
237.86
237.97
2.0%
238.00

Odsunięcia od osi	6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.73	-2.55	-0.24	0.00	0.24	2.55	2.73	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		238.03	238.00	237.96	237.84	237.86	237.91	237.91	237.91	237.86	237.84	237.96	238.00	238.03	
Rzędne terenu	237.83	237.88	237.89	237.88	237.89	237.89	237.93	237.94	237.94	237.98	237.99	237.99	238.10	238.12	238.14

PRZEKRÓJ 32
0+628.68


241
240
239
238
237
236
237.82
2.0%
237.80
237.69
2.0%
237.74
2.0%
237.69
237.80
2.0%
237.82

Odsunięcia od osi	6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		237.85	237.82	237.79	237.67	237.69	237.74	237.69	237.67	237.79	237.82	237.85	
Rzędne terenu	237.76	237.82	237.82	237.81	237.81	237.80	237.78	237.80	237.80	237.81	237.98	237.99	238.18

PRZEKRÓJ 33
0+645.95


241
240
239
238
237
236
237.75
2.0%
237.72
237.61
2.0%
237.66
2.0%
237.61
237.72
2.0%
237.75

Odsunięcia od osi	6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.33	6.50
Rzędne projektowane		237.78	237.75	237.71	237.59	237.61	237.66	237.61	237.59	237.71	237.78	
Rzędne terenu	237.64	237.63	237.63	237.63	237.63	237.63	237.68	237.69	237.71	237.72	237.89	238.12

PRZEKRÓJ 34
0+660.00


241
240
239
238
237
236
237.69
2.0%
237.66
237.55
2.0%
237.60
2.0%
237.55
237.66
2.0%
237.69

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.33	6.50
Rzędne projektowane		237.72	237.69	237.65	237.53	237.55	237.60	237.55	237.53	237.65	237.69	237.72	
Rzędne terenu	237.60	237.60	237.60	237.59	237.59	237.60	237.64	237.74	237.75	237.75	237.82	237.82	238.02

PRZEKRÓJ 35
0+680.00


241
240
239
238
237
236
237.76
2.0%
237.74
237.63
2.0%
237.68
2.0%
237.63
237.74
2.0%
237.76

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	4.44	6.50
Rzędne projektowane		237.79	237.76	237.73	237.61	237.63	237.68	237.63	237.61	237.73	237.76	237.81	
Rzędne terenu	237.64	237.66	237.66	237.68	237.68	237.69	237.73	237.78	237.78	237.78	237.82	237.83	237.92

PRZEKRÓJ 36
0+693.28


241
240
239
238
237
236
237.72
1.2%
237.70
237.67
2.0%
237.72
2.0%
237.67
237.78
2.0%
237.81

Odsunięcia od osi	-4.48	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25
Rzędne projektowane	237.72	237.69	237.65	237.67	237.72	237.67	237.65	237.77	237.81
Rzędne terenu	237.70	237.71	237.71	237.71	237.74	237.77	237.77	237.77	237.78

PRZEKRÓJ 37
0+714.34


241
240
239
238
237
236
237.87
2.0%
237.85
237.74
2.0%
237.79
2.0%
237.74
237.77
7.4%
237.88

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.33	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.90	4.64	6.50
Rzędne projektowane		237.90	237.87	237.84	237.72	237.74	237.79	237.74	237.77	237.88	
Rzędne terenu	237.79	237.79	237.79	237.77	237.76	237.75	237.74	237.79	237.80	237.89	237.92

PRZEKRÓJ 38
0+740.00


241
240
239
238
237
236
237.94
2.0%
237.91
237.80
2.0%
237.85
2.0%
237.80
237.91
2.0%
237.94

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25	6.50
Rzędne projektowane		237.94	237.90	237.78	237.80	237.85	237.80	237.78	237.90	237.94	
Rzędne terenu	237.96	237.97	237.95	237.94	237.94	237.90	237.85	237.84	237.84	237.81	237.87

PRZEKRÓJ 39
0+760.00


241
240
239
238
237
236
238.03
2.0%
238.00
237.89
-2.0%
237.95
2.0%
237.89
237.92
1.7%
237.95

Odsunięcia od osi	-6.50	-4.25	-2.90	-2.75	-2.55	0.00	2.55	2.90	4.71	6.50
Rzędne projektowane		238.03	237.99	237.87	237.89	237.95	237.89	237.92	237.95	
Rzędne terenu	237.95	237.98	237.97	237.96	237.96	237.94	237.93	237.93	237.93	237.95

PRZEKRÓJ 40
0+784.70


241
240
239
238
237
236
238.00
237.98
237.87
2.0%
237.92
2.0%
237.87
237.98
238.00

Odsunięcia od osi	6.50	−4.33	−4.25	−2.90	−2.75	−2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25
Rzędne projektowane		238.03	238.00	237.97	237.85	237.87	237.92	237.87	237.85	237.97	238.00
Rzędne terenu	237.88	237.91	237.92	237.93	237.93	237.93	237.93	237.94	237.94	237.94	237.94

PRZEKRÓJ 41
0+800.00


241
240
239
238
237
236
237.96
237.93
237.82
2.0%
237.87
2.0%
237.82
237.93
237.96

Odsunięcia od osi	6.50	−4.33	−4.25	−2.90	−2.75	−2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.25
Rzędne projektowane		237.99	237.96	237.92	237.80	237.82	237.87	237.82	237.80	237.92	237.96
Rzędne terenu	237.87	237.90	237.90	237.94	237.95	237.96	237.98	237.98	237.98	237.98	238.00

PRZEKRÓJ 42
0+814.13


241
240
239
238
237
236
237.92
237.89
237.78
2.0%
237.83
2.0%
237.78
237.89
237.91

Odsunięcia od osi	6.50	−4.33	−4.25	−2.90	−2.75	−2.55	0.00	2.55	2.75	2.90	4.08	6.50
Rzędne projektowane		237.95	237.92	237.88	237.76	237.78	237.83	237.78	237.76	237.88	237.91	
Rzędne terenu	237.70	237.80	237.80	237.82	237.82	237.83	237.87	237.99	238.00	238.00	238.03	238.10

PRZEKRÓJ 43
0+840.00


241
240
239
238
237
236
238.11
6%
2.0%
237.91
2.0%
237.86

Odsunięcia od osi	−5.77	−2.90	−2.75	0.00	2.75	2.90
Rzędne projektowane	238.06	237.89	237.85	237.91	237.86	237.98
Rzędne terenu	238.11	237.97	237.97	237.95	238.01	238.01

PRZEKRÓJ 44
0+860.00


241
240
239
238
237
236
238.03
2.0%
237.98
2.0%
237.94

Odsunięcia od osi	6.50	−2.40	−2.25	0.00	2.25	2.40
Rzędne projektowane		238.15	238.03	237.98	237.94	238.06
Rzędne terenu	238.04	238.01	238.00	238.04	238.11	238.12

PRZEKRÓJ 45
0+880.00


241
240
239
238
237
236
238.10
2.0%
238.06
2.0%
238.01

Odsunięcia od osi	6.50	−2.40	−2.25	0.00	2.25	2.40	6.50
Rzędne projektowane		238.22	238.10	238.06	238.01	238.13	
Rzędne terenu	238.06	238.06	238.05	238.00	237.98	237.98	238.09

OZNACZENIA:

2.0% Projektowana konstrukcja nawierzchni

Istniejący teren

Krawężnik 15x20cm na ławie betonowej z oporem

Krawężnik 15x30cm na ławie betonowej z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem

Odwodnienie liniowe

Palisada betonowa

Istniejące ogrodzenie

WYKONAWCA:
Biuro Projektów Drogowych Maricin Krzyżowski
34-331 Świnna, ul. Jesienna 6

NAZWA OPRACOWANIA:
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700–lecia w Jaworznie od skrzyżowania z ulicą Drabowe Bagno do posesji nr 10 wraz z budową oświetleniem i odwodnienia

INWESTOR: ADRES:	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 43 - 600 Jaworzno, ul. Krakowska 9	RYS. NR 6.2
BRANŻA:	Drogowa	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekroje poprzeczne 2	DATA: X 2015 r.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Krzyżowski upr. SLK/4949/POOD/13	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Wandzel SLK/3468/POOD/10	