


PRZĘCZÓJ KONSTRUKCYJNY
CHODNIK/SZYKANA/JEZDNIA



1	OBRZEŻE BETONOWE	obrzeże bet. 8x30 cm, podsyłka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ława betonowa gr. 15 cm grunt rodzimy
50 cm		
2	KRAWĘŻNIK	krawężnik bet. 15x30 cm, światło 10 cm podsyłka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ława betonowa gr. 15 cm grunt rodzimy
50 cm		
3	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY	krawężnik bet. najazdowy 15x20 cm, światło 5 cm podsyłka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm ława betonowa gr. 15 cm grunt rodzimy
40 cm		
4	CHODNIK	8 cm - kształtka betonowa typu Behaton koloru szarego 3 cm - podsyłka cem. - piaskowa (1:4) 20 cm - kruszywo łamane fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
31 cm		
5	JEZDNIA	5 cm - beton asfaltowy fr. 0/12,8 mm w-wa ścierna z MMA 6 cm - beton asfaltowy w-wa wiążąca z MMA 0/20 mm 4 cm - beton asfaltowy w-wa wyrównawcza z MMA 0/25 mm 20 cm - kruszywo łamane fr. 0/31,5 mm słab. mechanicznie 20 cm - kruszywo łamane fr. 0/63 mm słab. mechanicznie 25 cm - kruszywo łamane niesortowane słab. mechanicznie
80 cm		

BOB	BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA 41 – 710 Ruda Śląska, ul. Obr. Westerplatte 9A/5		
Inwestor:	MZDiM W JAWORZNIE, 43-600 JAWORZNO, UL. KRAKOWSKA 9		
Temat:	BUDOWA NAWIERZCHNI UL. PÓŁNOCNEJ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I ELEMENTAMI USPOKOJENIA RUCHU.		
Adres/ Nr dz.:	ul. PÓŁNOCNA, JAWORZNO (NR DZ. WG OPISU)		
Tytuł rysunku:	PRZĘCZÓJE KONSTRUKCYJNE	Opr. branżowe - część:	Drogowa
Rodzaj opracowania:	Projekt wykonawczy	Skala:	1:500
Autor opracowania:	inż. Piotr Smuda upr. 73/99 mgr inż. arch. Wojciech Rocznik		
Nr rysunku:	8	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Data:	WRZESIEŃ 2015		