

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

**Przedmiar**

Obiekt    Remont chodnika przy ul. Emilii Plater na długości około 145mb i szerokości 1,5m od nr 12D do działki nr 50/11

Koszty zakupu

\_\_\_\_\_

Remont chodnika przy ul. Emilii Plater na długości około 145mb i szerokości 1,5m od nr 12D do działki nr 50/11

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	290,000
2	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	145,000
3	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	145,000
4	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	5,800
5	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki - tu ława pod obrzeże betonowe	m3	3,625
6	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 9 km na składowisko w Balinie wraz z utylizacją	m3	39,730
7	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	217,500
8	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	217,500
9	Koszt utylizacji ziemi i gruntu z korytowania na składowisku odpadów	m3	54,375
10	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	217,500
11	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	217,500
12	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	217,500
13	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= -1)	m2	217,500
14	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,800
15	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	145,000
16	Ława betonowa z oporem pod krawężniki - tu pod obrzeże betonowe	m3	3,625
17	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	145,000
18	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	145,000
19	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	217,500
20	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	217,500
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	217,500
22	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	217,500
23	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych i skrzynek hydrantów	szt	8,000
24	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - tu uzupełnienie asfaltu przy krawężniku	m2	36,250
25	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - tu uzupełnienie asfaltu przy krawężniku (Krotność= 2)	m2	36,250