
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie
Kod CPV 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7, 45233223-8, 45233252-0, 45233251-3
Inwestor Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

Koszty zakupu

Jaworzno 23 maja 2016r.

Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Cięcie piłą krawędzi uszkodzeń nawierzchni bitumicznych do linii prostych na wcinkach z nawierzchniami istniejącymi - tu na głębokość 6-10cm	m	250,000
2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - tu na grubość 4cm (Krotność= 0,4)	m2	6.529,000
3	Wywiezienie frezu asfaltowego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - tu za dalsze 9km (na średnią odległość 10km) na składowisko MZDiM w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 lub w miejsce wskazane przez Inspektora (tu krotność 9)	m3	2.611,600
4	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	6.529,000
5	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	29,000
6	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	15,000
7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod ułożenie warstwy ścieralnej na naprawianych nawierzchniach	m2	13.058,000
8	Ułożenie taśmy krawędziowej bitumicznej o wymiarach 10x50mm na styku nowej nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi w warstwie ścieralnej oraz na styku połączeń technologicznych	m	1.000,000
9	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W	t	652,900
10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3cm AC 8S	m2	6.529,000
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu z AC 8S - tu za dalszy 1cm	m2	6.529,000
12	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki	m	50,000
13	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	50,00
14	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III, na składowisko w Balinie, wraz z utylizacją (ziemia z rowka, koryta, itp.)	m3	4,500
15	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km. UWAGA! średnia odległość na składowisko w Balinie 9 km (Krotność= 9)	m3	4,500
16	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,60
17	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,00
18	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na składowisko w Balinie, wraz z utylizacją (krawężniki, ława betonowa)	m3	3,60
19	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km UWAGA! średnia odległość na składowisko w Balinie 9 km (Krotność= 9)	m3	3,60